

Piccaak of de Blauw

stuk lang 45 st, breed over spant 14 st 1 dm  
 = 3.98 st

Hoog bovenkant.  
 uit bovenkant buighoek. Achtkant maat op spant 13  
 $N:1 = 0.48$  maat dik 30%

$y = 0.50$  waterlijn op spant 14 denk dik 15%  
 $y = 0.52$  ijzeren schot op spant 13 tot op  
 $10 = 0.53$  de duik, dus de duikplaat in spant  
 $14 = 0.52$  doorloopen.

zat in de duik 80% hog mij uit  $60 \times 56$  l - hooch y o h  
 Schep zat voor 53% achter 50% (builen de rondh)  
 Binnenvan der brug 17% met een  $\Delta$  op de orenkant.  
 ge galviniëren de haringe en 10.

Biekkap bussen spanten 8-10 goed binnenvaks  $55 \times 50$ %  
 grond ijzerbalk voor op bussen spanten 2 en 4 goed  $55 \times 55$ %  
 it houder schot op spant 5 alsoo vooronder 2.40 st  
 Klamp voor de rok of enkel duik, daarna de looper klamp  
 2 spanten vooruit, die ook even goed als volle school,  
 dan die ook dienst doen van de rok.

Klampje voor kraanlijn 40% achter de waterlijn  
 Kruis oog op de middel in de waterlijn. 2 klossen 43%  
 uit elkaar, en dan een klampje over ~~standaards~~ over deurkant  
 En paar 1 dm gaten in de binnenvader Voor op dek in 4%  
 op hoord op ieder kant een trouw kopje tijds

## vervolg g. de Blaauw

op 't dek aan boord op ieder kant en klampje voor kleivork  
zwaarschoot voeg 40% voor de bank, doch geen overloop  
in de bank. In de knies op ieder kant twee dollar.  
In de voorste boeghoeken, op ieder kant een pila-

## Betimmering -

In 't ijzer schut in in gang, en wel op bakbordeskant  
de kant 30% uit de mid den.

Voor onder lang 2.400 ft. Banken breed 36' - hoog 45' -  
de voor kant bij de deur af. In iede zij een kooi lang 1.80  
breed 63' hol 90' en daar bij aan op ier kant  
een trapbak begin 't achter schut groot 60' -  
dienas van kooien 62% in twaalf. op stuurboord kant  
de hulphaken vervaardigd in kooi aan gehalte van de ander kant  
rechlagsvoorkant bank. en dan in gang van voor kant.  
bij den deuert op stuurboord kant en grootte kant  
begin 't ijzer schut. breed 95' diep 40' buit mels.

De kant in twaalf verdeeld, dae een hulphaken <sup>3plas</sup> genoemt  
in den hulphakenkant. deuren 2' -

Onder in de kant en groot laad over de gehalte breedte  
hoog 2.3' iiii d' den stuk van 't voor schut voor de  
haakel breed 56' - en dan de deuren 52' - in twaalf  
deuren hoog niet vloer 45' - en daasch voorlaadings

27

vervolg vischakel of Blauw

vervolg Belijmmering - <sup>rijp 40°</sup> binnens  
met 8° te bereiden. Op <sup>staande</sup> kant in de kop en  
kastje liggen met 3 plankjes, met de deurtjes in 't verander  
boven de bankjes. deurtjes breed 26° af de ruimte bij de  
uitgang tot voorin 42°. Schorskenmantel breed 42°  
hoog uit plavon 44°. Kraaien in de kop lang 1.92  
breed op de midder 69°. Ladings van kooien uit plavon  
achter 42° voor 46°. bedde planken 13° boven ladings  
Op voorend kooien huise riemde 1.38

Krijp van voorstalling dezelfde hoogte als rijp van kooien.  
achterkant stelling 25° achter voorend kooien.  
huise riemen achter 4°. De kooien op 't voor end een  
stukkaal plankje breed dicht, en dan een zaagd van 1.13  
achter end tot aan de voorwand kastje dicht.

27